V5011P 系列二通螺纹控制阀门



概述

V5011P 二通螺纹控制阀门，可控制空调系统 (HVAC) 中的蒸汽、热水、冷水和乙二醇混合水(最高至 50%)。

二通螺纹控制阀门，配合阀门执行器使用，可应用于二位置式或比例式控制系统。

执行器型号如：ML7420，ML7425，ML6420，ML6425

特性

- 青铜阀体，内螺纹连接端口
- 低泄漏率
- 可应用于 170 °C 的蒸汽
- 精确的定位，保证温度控制
- 容易安装，与阀门执行器直接藕合

规格

动作：

阀杆往下关闭

耐压：

水：2130 kPa (300 psi)

蒸汽：710 kPa (100 psi)

流量特性：

水：等百分比

蒸汽：线性

量程：

50:1

泄漏率：

≦Cv 值的 0.05%

行程：

20 mm

阀门材质：

阀体：青铜

阀杆：不锈钢

阀塞：水阀为黄铜，蒸汽阀为不锈钢

阀座：不锈钢，可更换式

连接端口：

BSPT 内螺纹

填垫材料：

弹簧装填式 V 型强力碳纤垫环

最大流体温度和压力范围：

水：温度 2~120 °C 时，最大压力为 2130 kPa (300 psi)

温度 120~170 °C 时，最大压力为 1310 kPa(185 psi)

蒸汽：温度 170 °C 时，最大压力为 710 kPa (100 psi)

◆ **订货**

怎样订货	订货号	阀门口径	介质	Kvs	阀体类型	阀体等级
电动二通阀	V5011P1004	DN25	水	10	二通阀	PN16
电动二通阀	V5011P1012	DN32	水	16	二通阀	PN16
电动二通阀	V5011P1020	DN40	水	25	二通阀	PN16
电动二通阀	V5011P1038	DN50	水	40	二通阀	PN16
电动二通阀	V5011P2036	DN25	蒸汽	10	二通阀	PN16
电动二通阀	V5011P2002	DN32	蒸汽	16	二通阀	PN16
电动二通阀	V5011P2010	DN40	蒸汽	25	二通阀	PN16
电动二通阀	V5011P2028	DN50	蒸汽	40	二通阀	PN16